

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LED ВЛАГОЗАЩИТЕНА ПЛАФОНИЕРА 14W, 4200K, 220V, НЕУТРАЛНА СВЕТЛИНА, SMD2835, IP44

LBH1442R



ОПИСАНИЕ

Плафониерата е със степен на защита IP44. Може да се използва в среда със завишени нива на прах и влага, като бани, мази, гаражи, коридори и др.

ПРЕДИМСТВА

- За дома
- За офиси
- За кухни
- За мокри помещения

Светлотехнически параметри

- Светлинен добив: 86 lm/W
- Номинален светлинен поток: 1200 lm
- Светлоразпределение: 120°
- Цветна температура (CCT): 4200 K
- Индекс на цвето предаване (CRI): >80
- Тип светодиод: SMD2835

Електрически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240V AC
- Честота: 50-60 Hz
- Мощност: 10 W
- Клас: II
- Драйвер: Вграден, недимиращ

Основни параметри

- Степен на защита: IP44
- Работен температурен диапазон: -10 °C ÷ +40 °C
- Брой цикли на комутация: >15 000
- Размери: Ø 170/50 mm
- Време на спад на светлинния добив с 20%: 25 000 h
- Цвят: Бял
- Гаранция: 2 години